

Resumen técnico POLARIK 15TL2



Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	15TL2
+25°C	-25	m³	13
		W	2051
	-20	m³	17
		W	2759
	-15	m³	24
		W	3597
+32°C	-25	m³	12
		W	1660
	-20	m³	15
		W	2289
	-15	m³	22
		W	3091
+43°C	-25	m³	
		W	
	-20	m³	6
		W	1503
	-15	m³	11
		W	2101

Rango de temperatura	-25 °C bis -15 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	15 m³
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	2289 W
Consumo de potencia	1346 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 31 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 3.8 A
Tipo de deshielo	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	1100 m³/h
Caudal de aire del condensador	1100 m³/h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	850 g
Peso	124 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en techo

