



Technische Übersicht POLARIK 12WL2

Temperatur im Kühlanhänger	-25 °C bis -15 °C
Maximale Außentemperatur	35 °C
Maximales Raumvolumen Kühlzelle	12 m³
Spannungsversorgung	230 V
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	1296 W
Leistungsaufnahme	1010 W
Stromaufnahme LRA	LRA 40 A
Stromaufnahme FLA	FLA 5.9 A
Abtauart	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	1100 m³/h
Luftmenge Kondensator	1100 m³/h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	34 IP
Kältemittel	R-455A
Kältemittelmenge	850 g
Gewicht	100 Kg
Farbe	9010/7024 RAL
Montageart	Wandgeräte

Kühlleistung

Umgebungstemp	Kühlraumtemp	Vol.Leist.	12WL2
+25°C	-25	m³	9
		W	1115
	-20	m³	17
		W	1486
	-15	m³	25
		W	1930
+32°C	-25	m³	6
		W	953
	-20	m³	12
		W	1296
	-15	m³	16
		W	1704
+43°C	-25	m³	
		W	
	-20	m³	3
		W	880
	-15	m³	5
		W	1209

