



Resumen técnico POLARIK 12WL2

Rango de temperatura	-25 °C bis -15 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	12 m³
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	1296 W
Consumo de potencia	1010 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 40 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 5.9 A
Tipo de deshielo	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	1100 m³/h
Caudal de aire del condensador	1100 m³/h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	850 g
Peso	100 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en pared

Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	12WL2
+25°C	-25	m³	9
		W	1115
	-20	m³	17
		W	1486
	-15	m³	25
		W	1930
+32°C	-25	m³	6
		W	953
	-20	m³	12
		W	1296
	-15	m³	16
		W	1704
+43°C	-25	m³	
		W	
	-20	m³	3
		W	880
	-15	m³	5
		W	1209

