



Technische Übersicht POLARIK 23WL2

Temperatur im Kühlanhänger	-25 °C bis -15 °C
Maximale Außentemperatur	35 °C
Maximales Raumvolumen Kühlzelle	23 m³
Spannungsversorgung	400 V
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	2289 W
Leistungsaufnahme	1346 W
Stromaufnahme LRA	LRA 31 A
Stromaufnahme FLA	FLA 3.8 A
Abtauart	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	1100 m³/h
Luftmenge Kondensator	1100 m³/h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	34 IP
Kältemittel	R-455A
Kältemittelmenge	850 g
Gewicht	112 Kg
Farbe	9010/7024 RAL
Montageart	Wandgeräte

Kühlleistung

Umgebungstemp	Kühlraumtemp	Vol.Leist.	23WL2
+25°C	-25	m³	18
		W	2154
	-20	m³	25
		W	2899
	-15	m³	40
		W	3781
+32°C	-25	m³	15
		W	1660
	-20	m³	23
		W	2289
	-15	m³	38
		W	3091
+43°C	-25	m³	3,5
		W	1024
	-20	m³	7
		W	1503
	-15	m³	14
		W	2101

