



Technische Übersicht POLARIK 26WL3

Temperatur im Kühlanhänger	-25 °C bis -15 °C
Maximale Außentemperatur	35 °C
Maximales Raumvolumen Kühlzelle	26 m ³
Spannungsversorgung	400 V
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	2347 W
Leistungsaufnahme	1342 W
Stromaufnahme LRA	LRA 31 A
Stromaufnahme FLA	FLA 4,48 A
Abtauart	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	2 x 1100 m ³ /h
Luftmenge Kondensator	2 x 1100 m ³ /h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	34 IP
Kältemittel	R-455A
Kältemittelmenge	1100 g
Gewicht	136 Kg
Farbe	9010/7024 RAL
Montageart	Wandgeräte

Kühlleistung

Umgebungstemp	Kühlraumtemp	Vol.Leist.	26WL3
+25°C	-25	m ³	21
		W	2198
	-20	m ³	33
		W	2959
	-15	m ³	48
		W	3859
+32°C	-25	m ³	17
		W	1707
	-20	m ³	26
		W	2347
	-15	m ³	44
		W	3126
+43°C	-25	m ³	4
		W	1068
	-20	m ³	8
		W	1557
	-15	m ³	15
		W	2167

