



Resumen técnico POLARIK 26WL3

Rango de temperatura	-25 °C bis -15 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	26 m ³
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	2347 W
Consumo de potencia	1342 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 31 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 4,48 A
Tipo de deshielo	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	2 x 1100 m ³ /h
Caudal de aire del condensador	2 x 1100 m ³ /h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	1100 g
Peso	136 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en pared

Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	26WL3
+25°C	-25	m ³	21
		W	2198
	-20	m ³	33
		W	2959
	-15	m ³	48
		W	3859
+32°C	-25	m ³	17
		W	1707
	-20	m ³	26
		W	2347
	-15	m ³	44
		W	3126
+43°C	-25	m ³	4
		W	1068
	-20	m ³	8
		W	1557
	-15	m ³	15
		W	2167

