



Technische Übersicht POLARIK 35WL3

Temperatur im Kühlanhänger	-25 °C bis -15 °C
Maximale Außentemperatur	35 °C
Maximales Raumvolumen Kühlzelle	35 m³
Spannungsversorgung	400 V
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	3297 W
Leistungsaufnahme	1891 W
Stromaufnahme LRA	LRA 60 A
Stromaufnahme FLA	FLA 6.5 A
Abtauart	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	2 x 1100 m³/h
Luftmenge Kondensator	2 x 1100 m³/h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	34 IP
Kältemittel	R-455A
Kältemittelmenge	1250 g
Gewicht	106 Kg
Farbe	9010/7024 RAL
Montageart	Wandgeräte

Kühlleistung

Umgebungstemp	Kühlraumtemp	Vol.Leist.	35WL3
+25°C	-25	m³	28
		W	3063
	-20	m³	42
		W	4020
	-15	m³	56
		W	5160
+32°C	-25	m³	26
		W	3433
	-20	m³	35
		W	3297
	-15	m³	49
		W	4353
+43°C	-25	m³	8
		W	1642
	-20	m³	17
		W	2306
	-15	m³	27
		W	3129

