



Resumen técnico POLARIK 35WL3

Rango de temperatura	-25 °C bis -15 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	35 m³
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	3297 W
Consumo de potencia	1891 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 60 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 6.5 A
Tipo de deshielo	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	2 x 1100 m³/h
Caudal de aire del condensador	2 x 1100 m³/h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	1250 g
Peso	106 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en pared

Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	35WL3
+25°C	-25	m³	28
		W	3063
	-20	m³	42
		W	4020
	-15	m³	56
		W	5160
+32°C	-25	m³	26
		W	3433
	-20	m³	35
		W	3297
	-15	m³	49
		W	4353
+43°C	-25	m³	8
		W	1642
	-20	m³	17
		W	2306
	-15	m³	27
		W	3129

