



Resumen técnico POLARIK 8WL1

Rango de temperatura	-25 °C bis -15 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	8 m³
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	1099 W
Consumo de potencia	770 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 29.5 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 4 A
Tipo de deshielo	Eléctrico
Caudal de aire del evaporador	750 m³/h
Caudal de aire del condensador	750 m³/h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	450 g
Peso	69 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en pared

Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	8WL1
+25°C	-25	m³	6
		W	974
	-20	m³	14
		W	1279
	-15	m³	20
		W	1631
+32°C	-25	m³	3
		W	829
	-20	m³	8
		W	1099
	-15	m³	12
		W	1413
+43°C	-25	m³	
		W	
	-20	m³	
		W	
	-15	m³	3,5
		W	1008

