



Technische Übersicht POLARIK 47WN3

Temperatur im Kühlanhänger	-5 °C bis 10 °C
Maximale Außentemperatur	43 °C
Maximales Raumvolumen Kühlzelle	47 m³
Spannungsversorgung	400 V
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	4270 W
Leistungsaufnahme	1380 W
Stromaufnahme LRA	LRA 20 A
Stromaufnahme FLA	FLA 3,54 A
Abtauart	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	2 X 1100 m³/h
Luftmenge Kondensator	2 X 1100 m³/h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	34 IP
Kältemittel	R-455A
Kältemittelmenge	1200 g
Gewicht	126 Kg
Farbe	9010/7024 RAL
Montageart	Wandgeräte

Kühlleistung

Umgebungstemp	Kühlraumtemp	Vol.Leist.	47WN3
+25°C	-5°C	m³	42
		W	4093
	0°C	m³	67
		W	5141
	5°C	m³	95
		W	6353
+32°C	-5°C	m³	34
		W	3343
	0°C	m³	47
		W	4270
	5°C	m³	75
		W	5342
+43°C	-5°C	m³	22
		W	2863
	0°C	m³	29
		W	3701
	5°C	m³	47
		W	4669

