



Resumen técnico POLARIK 10WN1

Rango de temperatura	-5 °C bis 10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	43 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	10 m³
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	1162 W
Consumo de potencia	505 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 19 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 4,5 A
Tipo de deshielo	Eléctrico
Caudal de aire del evaporador	750 m³/h
Caudal de aire del condensador	750 m³/h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	450 g
Peso	60 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en pared

Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	10WN1
+25°C	-5°C	m³	7
		W	1092
	0°C	m³	13
		W	1333
	5°C	m³	19
		W	1617
+32°C	-5°C	m³	4
		W	951
	0°C	m³	10
		W	1162
	5°C	m³	11
		W	1398
+43°C	-5°C	m³	
		W	
	0°C	m³	4
		W	941
	5°C	m³	5
		W	1141

