



Resumen técnico POLARIK 39WN3

Rango de temperatura	-5 °C bis 10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	43 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	39 m³
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	3591 W
Consumo de potencia	1470 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 23 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 4,2 A
Tipo de deshielo	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	2 X 1100 m³/h
Caudal de aire del condensador	2 X 1100 m³/h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	1200 g
Peso	126 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en pared

Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	39WN3
+25°C	-5°C	m³	34
		W	3397
	0°C	m³	58
		W	4229
	5°C	m³	91
		W	5198
+32°C	-5°C	m³	26
		W	2865
	0°C	m³	39
		W	3591
	5°C	m³	58
		W	4438
+43°C	-5°C	m³	18
		W	2513
	0°C	m³	22
		W	3163
	5°C	m³	36
		W	3922

