



Resumen técnico POLARIK 47WN3

Rango de temperatura	-5 °C bis 10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	43 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	47 m ³
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	4270 W
Consumo de potencia	1380 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 20 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 3,54 A
Tipo de deshielo	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	2 X 1100 m ³ /h
Caudal de aire del condensador	2 X 1100 m ³ /h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	1200 g
Peso	126 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en pared

Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	47WN3
+25°C	-5°C	m ³	42
		W	4093
	0°C	m ³	67
		W	5141
	5°C	m ³	95
		W	6353
+32°C	-5°C	m ³	34
		W	3343
	0°C	m ³	47
		W	4270
	5°C	m ³	75
		W	5342
+43°C	-5°C	m ³	22
		W	2863
	0°C	m ³	29
		W	3701
	5°C	m ³	47
		W	4669

