



Resumen técnico POLARIK 56WN3

Rango de temperatura	-5 °C bis 10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	43 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	56 m³
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	5088 W
Consumo de potencia	1792 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 30 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 10 A
Tipo de deshielo	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	2 X 1100 m³/h
Caudal de aire del condensador	2 X 1100 m³/h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	1200 g
Peso	136 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en pared

Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	56WN3
+25°C	-5°C	m³	52
		W	4642
	0°C	m³	70
		W	5857
	5°C	m³	99
		W	7265
+32°C	-5°C	m³	40
		W	3981
	0°C	m³	56
		W	5088
	5°C	m³	81
		W	6459
+43°C	-5°C	m³	31
		W	3510
	0°C	m³	38
		W	4520
	5°C	m³	63
		W	5682

