

Fiche technique ARKTIK 1600N



Puissances frigorifiques

| A1600N                 | Température de la remorquefacilis |       |       |
|------------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| Température extérieure | +2°C                              | +5°C  | +10°C |
| +20°C                  | 1710W                             | 2109W | 2550W |
| +32°C                  | 1627W                             | 2016W | 2493W |
| +40°C                  | 1528W                             | 1923W | 2344W |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Plage de température                       | +2 °C à +10 °C |
| Température extérieure maximale            | 40 °C          |
| Maximales Volumen                          | 12 m³          |
| Tension d'alimentation                     | 230 V          |
| Fréquence                                  | 50 Hz          |
| Puissance frigorifique                     | 1600 W         |
| Puissance absorbée                         | 855 W          |
| Courant absorbé LRA                        | LRA 19.8 A     |
| Courant absorbé FLA                        | FLA 4.8 A      |
| Dégivrage                                  | 340 W          |
| Débit d'air de l'évaporateur               | 750 m³/h       |
| Débit d'air du condenseur                  | 750 m³/h       |
| Classe de protection contrôle électronique | 54 IP          |
| Fluide réfrigérant                         | R-134a         |
| Quantité de fluide réfrigérant             | 450 g          |
| Poids                                      | 55 Kg          |
| Couleur                                    | 9010 RAL       |

