



Fiche technique POLARIK 26WL3

Plage de température	-25 °C bis -15 °C
Température extérieure maximale	35 °C
Volume maximal de la chambre froide	26 m³
Tension d'alimentation	400 V
Fréquence	50 Hz
Puissance frigorifique	2347 W
Puissance absorbée	1342 W
Courant absorbé LRA	LRA 31 A
Courant absorbé FLA	FLA 4,48 A
Dégivrage	GC
Débit d'air de l'évaporateur	2 x 1100 m³/h
Débit d'air du condenseur	2 x 1100 m³/h
Classe de protection contrôle électronique	34 IP
Fluide réfrigérant	R-455A
Quantité de fluide réfrigérant	1100 g
Poids	136 Kg
Couleur	9010/7024 RAL
Type de montage	Montage mural

Puissances frigorifiques

Température ambiante	Température intérieure de la chambre froide	Volume / puissance f.	26WL3
+25°C	-25	m³	21
		W	2198
	-20	m³	33
		W	2959
	-15	m³	48
		W	3859
+32°C	-25	m³	17
		W	1707
	-20	m³	26
		W	2347
	-15	m³	44
		W	3126
+43°C	-25	m³	4
		W	1068
	-20	m³	8
		W	1557
	-15	m³	15
		W	2167

