

Resumen técnico POLARIK 10TN1



Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	10TN1
+25°C	-5°C	m³	10
		W	1601
	0°C	m³	18
		W	2005
	5°C	m³	29
		W	2477
+32°C	-5°C	m³	5
		W	1377
	0°C	m³	10
		W	1740
	5°C	m³	14
		W	2164
+43°C	-5°C	m³	
		W	
	0°C	m³	5
		W	1553
	5°C	m³	9
		W	1938

Rango de temperatura	-5 °C bis 10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	43 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	10 m³
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	1740 W
Consumo de potencia	827 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 29,5 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 5,7 A
Tipo de deshielo	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	750 m³/h
Caudal de aire del condensador	750 m³/h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	450 g
Peso	86 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en techo

