

Resumen técnico POLARIK 20TN2



Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	20TN2
+25°C	-5°C	m³	21
		W	2105
	0°C	m³	32
		W	2674
	5°C	m³	48
		W	3347
+32°C	-5°C	m³	13
		W	1788
	0°C	m³	20
		W	2290
	5°C	m³	27
		W	2883
+43°C	-5°C	m³	8
		W	1573
	0°C	m³	12
		W	2026
	5°C	m³	18
		W	2560

Rango de temperatura	-5 °C bis 10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	43 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	20 m³
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	2290 W
Consumo de potencia	996 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 33 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 5.1 A
Tipo de deshielo	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	1100 m³/h
Caudal de aire del condensador	1100 m³/h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	800 g
Peso	112 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en techo

