

Resumen técnico POLARIK 25TN2



Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	25TN2
+25°C	-5°C	m³	29
		W	2673
	0°C	m³	41
		W	3349
	5°C	m³	64
		W	4133
+32°C	-5°C	m³	18
		W	2219
	0°C	m³	25
		W	2808
	5°C	m³	37
		W	3492
+43°C	-5°C	m³	12
		W	1934
	0°C	m³	15
		W	2463
	5°C	m³	25
		W	3076

Rango de temperatura	-5 °C bis 10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	43 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	25 m³
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	2808 W
Consumo de potencia	1105 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 42.2 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 7.5 A
Tipo de deshielo	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	1100 m³/h
Caudal de aire del condensador	1100 m³/h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	850 g
Peso	114 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en techo

