



Fiche technique POLARIK 10WN1

Plage de température	-5 °C bis 10 °C
Température extérieure maximale	43 °C
Volume maximal de la chambre froide	10 m³
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance frigorifique	1162 W
Puissance absorbée	505 W
Courant absorbé LRA	LRA 19 A
Courant absorbé FLA	FLA 4,5 A
Dégivrage	E
Débit d'air de l'évaporateur	750 m³/h
Débit d'air du condenseur	750 m³/h
Classe de protection contrôle électronique	34 IP
Fluide réfrigérant	R-455A
Quantité de fluide réfrigérant	450 g
Poids	60 Kg
Couleur	9010/7024 RAL
Type de montage	Montage mural

Puissances frigorifiques

Température ambiante	Température intérieure de la chambre froide	Volume / puissance f.	10WN1
+25°C	-5°C	m³	7
		W	1092
	0°C	m³	13
		W	1333
	5°C	m³	19
		W	1617
+32°C	-5°C	m³	4
		W	951
	0°C	m³	10
		W	1162
	5°C	m³	11
		W	1398
+43°C	-5°C	m³	
		W	
	0°C	m³	4
		W	941
	5°C	m³	5
		W	1141

