



Fiche technique POLARIK 13WN1

Plage de température	-5 °C bis 10 °C
Température extérieure maximale	43 °C
Volume maximal de la chambre froide	13 m³
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance frigorifique	1740 W
Puissance absorbée	827 W
Courant absorbé LRA	LRA 29.5 A
Courant absorbé FLA	FLA 5.7 A
Dégivrage	E
Débit d'air de l'évaporateur	750 m³/h
Débit d'air du condenseur	750 m³/h
Classe de protection contrôle électronique	34 IP
Fluide réfrigérant	R-455A
Quantité de fluide réfrigérant	450 g
Poids	68 Kg
Couleur	9010/7024 RAL
Type de montage	Montage mural

Puissances frigorifiques

Température ambiante	Température intérieure de la chambre froide	Volume / puissance f.	13WN1
+25°C	-5°C	m³	10
		W	1601
	0°C	m³	24
		W	2005
	5°C	m³	38
		W	2477
+32°C	-5°C	m³	7
		W	1377
	0°C	m³	13
		W	1740
	5°C	m³	18
		W	2164
+43°C	-5°C	m³	5
		W	1223
	0°C	m³	7
		W	1553
	5°C	m³	12
		W	1938

