

Fiche technique POLARIK 15TL2



Puissances frigorifiques

Température ambiante	Température intérieure de la chambre froide	Volume / puissance f.	15TL2
+25°C	-25	m³	13
		W	2051
	-20	m³	17
		W	2759
	-15	m³	24
		W	3597
+32°C	-25	m³	12
		W	1660
	-20	m³	15
		W	2289
	-15	m³	22
		W	3091
+43°C	-25	m³	
		W	
	-20	m³	6
		W	1503
	-15	m³	11
		W	2101

Plage de température	-25 °C bis -15 °C
Température extérieure maximale	35 °C
Volume maximal de la chambre froide	15 m³
Tension d'alimentation	400 V
Fréquence	50 Hz
Puissance frigorifique	2289 W
Puissance absorbée	1346 W
Courant absorbé LRA	LRA 31 A
Courant absorbé FLA	FLA 3.8 A
Dégivrage	GC
Débit d'air de l'évaporateur	1100 m³/h
Débit d'air du condenseur	1100 m³/h
Classe de protection contrôle électronique	34 IP
Fluide réfrigérant	R-455A
Quantité de fluide réfrigérant	850 g
Poids	124 Kg
Couleur	9010/7024 RAL
Type de montage	Montage au plafond

