



Fiche technique POLARIK 18WN2

Plage de température	-5 °C bis 10 °C
Température extérieure maximale	43 °C
Volume maximal de la chambre froide	18 m³
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance frigorifique	2290 W
Puissance absorbée	996 W
Courant absorbé LRA	LRA 33 A
Courant absorbé FLA	FLA 5.1 A
Dégivrage	GC
Débit d'air de l'évaporateur	1100 m³/h
Débit d'air du condenseur	1100 m³/h
Classe de protection contrôle électronique	34 IP
Fluide réfrigérant	R-455A
Quantité de fluide réfrigérant	800 g
Poids	104 Kg
Couleur	9010/7024 RAL
Type de montage	Montage mural

Puissances frigorifiques

Température ambiante	Température intérieure de la chambre froide	Volume / puissance f.	18WN2
+25°C	-5°C	m³	15
		W	2105
	0°C	m³	35
		W	2674
	5°C	m³	54
		W	3347
+32°C	-5°C	m³	10
		W	1788
	0°C	m³	18
		W	2290
	5°C	m³	26
		W	2883
+43°C	-5°C	m³	6
		W	1573
	0°C	m³	10
		W	2026
	5°C	m³	18
		W	2560

