

Fiche technique POLARIK 20TN2



Puissances frigorifiques

| Température ambiante | Température intérieure de la chambre froide | Volume / puissance f. | 20TN2 |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------|
| +25°C                | -5                                          | m³                    | 21    |
|                      |                                             | W                     | 2105  |
|                      | 0                                           | m³                    | 32    |
|                      |                                             | W                     | 2674  |
|                      | 5                                           | m³                    | 48    |
|                      |                                             | W                     | 3347  |
| +32°C                | -5                                          | m³                    | 13    |
|                      |                                             | W                     | 1788  |
|                      | 0                                           | m³                    | 20    |
|                      |                                             | W                     | 2290  |
|                      | 5                                           | m³                    | 27    |
|                      |                                             | W                     | 2883  |
| +43°C                | -5                                          | m³                    | 8     |
|                      |                                             | W                     | 1573  |
|                      | 0                                           | m³                    | 12    |
|                      |                                             | W                     | 2026  |
|                      | 5                                           | m³                    | 18    |
|                      |                                             | W                     | 2560  |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Plage de température                       | -5 °C bis 10 °C    |
| Température extérieure maximale            | 43 °C              |
| Volume maximal de la chambre froide        | 20 m³              |
| Tension d'alimentation                     | 230 V              |
| Fréquence                                  | 50 Hz              |
| Puissance frigorifique                     | 2290 W             |
| Puissance absorbée                         | 996 W              |
| Courant absorbé LRA                        | LRA 33 A           |
| Courant absorbé FLA                        | FLA 5.1 A          |
| Dégivrage                                  | GC                 |
| Débit d'air de l'évaporateur               | 1100 m³/h          |
| Débit d'air du condenseur                  | 1100 m³/h          |
| Classe de protection contrôle électronique | 34 IP              |
| Fluide réfrigérant                         | R-455A             |
| Quantité de fluide réfrigérant             | 800 g              |
| Poids                                      | 112 Kg             |
| Couleur                                    | 9010/7024 RAL      |
| Type de montage                            | Montage au plafond |

