



Fiche technique POLARIK 23WL2

Plage de température	-25 °C bis -15 °C
Température extérieure maximale	35 °C
Volume maximal de la chambre froide	23 m ³
Tension d'alimentation	400 V
Fréquence	50 Hz
Puissance frigorifique	2289 W
Puissance absorbée	1346 W
Courant absorbé LRA	LRA 31 A
Courant absorbé FLA	FLA 3.8 A
Dégivrage	GC
Débit d'air de l'évaporateur	1100 m ³ /h
Débit d'air du condenseur	1100 m ³ /h
Classe de protection contrôle électronique	34 IP
Fluide réfrigérant	R-455A
Quantité de fluide réfrigérant	850 g
Poids	112 Kg
Couleur	9010/7024 RAL
Type de montage	Montage mural

Puissances frigorifiques

Température ambiante	Température intérieure de la chambre froide	Volume / puissance f.	23WL2
+25°C	-25	m ³	18
		W	2154
	-20	m ³	25
		W	2899
	-15	m ³	40
		W	3781
+32°C	-25	m ³	15
		W	1660
	-20	m ³	23
		W	2289
	-15	m ³	38
		W	3091
+43°C	-25	m ³	3,5
		W	1024
	-20	m ³	7
		W	1503
	-15	m ³	14
		W	2101

