



Fiche technique POLARIK 25TN2

Plage de température	-5 °C bis 10 °C
Température extérieure maximale	43 °C
Volume maximal de la chambre froide	25 m³
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance frigorifique	2808 W
Puissance absorbée	1105 W
Courant absorbé LRA	LRA 42.2 A
Courant absorbé FLA	FLA 7.5 A
Dégivrage	GC
Débit d'air de l'évaporateur	1100 m³/h
Débit d'air du condenseur	1100 m³/h
Classe de protection contrôle électronique	34 IP
Fluide réfrigérant	R-455A
Quantité de fluide réfrigérant	850 g
Poids	114 Kg
Couleur	9010/7024 RAL
Type de montage	Montage au plafond

Puissances frigorifiques

Température ambiante	Température intérieure de la chambre froide	Volume / puissance f.	25TN2
+25°C	-5	m³	29
		W	2673
	0	m³	41
		W	3349
	5	m³	64
		W	4133
+32°C	-5	m³	18
		W	2219
	0	m³	25
		W	2808
	5	m³	37
		W	3492
+43°C	-5	m³	12
		W	1934
	0	m³	15
		W	2463
	5	m³	25
		W	3076

