



Fiche technique POLARIK 35WL3

Plage de température	-25 °C bis -15 °C
Température extérieure maximale	35 °C
Volume maximal de la chambre froide	35 m³
Tension d'alimentation	400 V
Fréquence	50 Hz
Puissance frigorifique	3297 W
Puissance absorbée	1891 W
Courant absorbé LRA	LRA 60 A
Courant absorbé FLA	FLA 6.5 A
Dégivrage	GC
Débit d'air de l'évaporateur	2 x 1100 m³/h
Débit d'air du condenseur	2 x 1100 m³/h
Classe de protection contrôle électronique	34 IP
Fluide réfrigérant	R-455A
Quantité de fluide réfrigérant	1250 g
Poids	106 Kg
Couleur	9010/7024 RAL
Type de montage	Montage mural

Puissances frigorifiques

Température ambiante	Température intérieure de la chambre froide	Volume / puissance f.	35WL3
+25°C	-25	m³	28
		W	3063
	-20	m³	42
		W	4020
	-15	m³	56
		W	5160
+32°C	-25	m³	26
		W	3433
	-20	m³	35
		W	3297
	-15	m³	49
		W	4353
+43°C	-25	m³	8
		W	1642
	-20	m³	17
		W	2306
	-15	m³	27
		W	3129

