



Fiche technique POLARIK 39WN3

Plage de température	-5 °C bis 10 °C
Température extérieure maximale	43 °C
Volume maximal de la chambre froide	39 m ³
Tension d'alimentation	400 V
Fréquence	50 Hz
Puissance frigorifique	3591 W
Puissance absorbée	1470 W
Courant absorbé LRA	LRA 23 A
Courant absorbé FLA	FLA 4,2 A
Dégivrage	GC
Débit d'air de l'évaporateur	2 X 1100 m ³ /h
Débit d'air du condenseur	2 X 1100 m ³ /h
Classe de protection contrôle électronique	34 IP
Fluide réfrigérant	R-455A
Quantité de fluide réfrigérant	1200 g
Poids	126 Kg
Couleur	9010/7024 RAL
Type de montage	Montage mural

Puissances frigorifiques

Température ambiante	Température intérieure de la chambre froide	Volume / puissance f.	39WN3
+25°C	-5°C	m ³	34
		W	3397
	0°C	m ³	58
		W	4229
	5°C	m ³	91
		W	5198
+32°C	-5°C	m ³	26
		W	2865
	0°C	m ³	39
		W	3591
	5°C	m ³	58
		W	4438
+43°C	-5°C	m ³	18
		W	2513
	0°C	m ³	22
		W	3163
	5°C	m ³	36
		W	3922

