



Fiche technique POLARIK 47WN3

Plage de température	-5 °C bis 10 °C
Température extérieure maximale	43 °C
Volume maximal de la chambre froide	47 m ³
Tension d'alimentation	400 V
Fréquence	50 Hz
Puissance frigorifique	4270 W
Puissance absorbée	1380 W
Courant absorbé LRA	LRA 20 A
Courant absorbé FLA	FLA 3,54 A
Dégivrage	GC
Débit d'air de l'évaporateur	2 X 1100 m ³ /h
Débit d'air du condenseur	2 X 1100 m ³ /h
Classe de protection contrôle électronique	34 IP
Fluide réfrigérant	R-455A
Quantité de fluide réfrigérant	1200 g
Poids	126 Kg
Couleur	9010/7024 RAL
Type de montage	Montage mural

Puissances frigorifiques

Température ambiante	Température intérieure de la chambre froide	Volume / puissance f.	47WN3
+25°C	-5°C	m ³	42
		W	4093
	0°C	m ³	67
		W	5141
	5°C	m ³	95
		W	6353
+32°C	-5°C	m ³	34
		W	3343
	0°C	m ³	47
		W	4270
	5°C	m ³	75
		W	5342
+43°C	-5°C	m ³	22
		W	2863
	0°C	m ³	29
		W	3701
	5°C	m ³	47
		W	4669

