



Fiche technique POLARIK 56WN3

Plage de température	-5 °C bis 10 °C
Température extérieure maximale	43 °C
Volume maximal de la chambre froide	56 m ³
Tension d'alimentation	400 V
Fréquence	50 Hz
Puissance frigorifique	5088 W
Puissance absorbée	1792 W
Courant absorbé LRA	LRA 30 A
Courant absorbé FLA	FLA 10 A
Dégivrage	GC
Débit d'air de l'évaporateur	2 X 1100 m ³ /h
Débit d'air du condenseur	2 X 1100 m ³ /h
Classe de protection contrôle électronique	34 IP
Fluide réfrigérant	R-455A
Quantité de fluide réfrigérant	1200 g
Poids	136 Kg
Couleur	9010/7024 RAL
Type de montage	Montage mural

Puissances frigorifiques

Température ambiante	Température intérieure de la chambre froide	Volume / puissance f.	56WN3
+25°C	-5°C	m ³	52
		W	4642
	0°C	m ³	70
		W	5857
	5°C	m ³	99
		W	7265
+32°C	-5°C	m ³	40
		W	3981
	0°C	m ³	56
		W	5088
	5°C	m ³	81
		W	6459
+43°C	-5°C	m ³	31
		W	3510
	0°C	m ³	38
		W	4520
	5°C	m ³	63
		W	5682

